

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Daikin FBA125A/RZQSG125L8Y

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya-split-sistema-daikin-fba125a-rzqsg125l8y1>



Описание

Daikin FBA_A – это инверторный канальный средненапорный кондиционер коммерческого назначения с компактным потолочным блоком. Тончайший и одновременно мощный блок со средним внешним статическим давлением, имеет функцию технического охлаждения.

Внутренний блок самый тонкий в своем классе – 245 мм (высота встраивания 300 мм), поэтому узкие потолочные пространства больше не являются неразрешимой проблемой. Уровень шума на минимальных оборотах составляет 25 дБ.

Особенности и преимущества Daikin FBA125A/RZQSG125L8Y:

- Инвертор оптимизирован для всех сезонов и позволяет экономить электроэнергию по сравнению с обычным кондиционером
- Универсальный внутренний блок работает в составе систем на хладагентах R-410A и R-32
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования)
- Малошумный внутренний блок
- DC-двигатель вентилятора внутреннего блока

- Внешний статический напор до 150 Па
- Автоматическая настройка вентилятора на номинальный расход воздуха в зависимости от сопротивления сети воздухопроводов
- Задание с проводного пульта управления внешнего статического давления вентилятора
- Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения
- Дренажный насос с высотой подъема до 625 мм входит в стандартную комплектацию
- Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов (дополнительно должен быть установлен онлайн-контроллер BRP069A81)
- Функция интеграции в систему централизованного управления по протоколу DIII-net без дополнительного адаптера.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	12
Обогрев, кВт	13,5
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	130
Напор, Па	150
Потребление при обогреве, кВт	3,72
Потребление при охлаждении, кВт	3,72
Воздухообмен, м3/ч	2040
Мах длина трассы, м	50
Режим работы	Холод/тепло
Дренажная помпа	Да
Режим приточной вентиляции	Есть
Высоконапорный	Да
Тип установки	Горизонтальная
Напряжение, В	220 В / 380 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Бельгия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.