

Описание товара Внутренний каналный блок мультizonальной системы VRF Ballu Machine BVRFDS-KS7-45-P



Описание

Компактные каналные блоки BVRFDS-KS7 с высотой всего 200 мм и встроенным DC-инверторным двигателем максимально облегчат монтаж и снизят энергозатраты.

Функциональные особенности:

- Встроенный высокочастотный ЭРВ: 2000 импульсов/минуту
- Ультракомпактные размеры: высота 200 мм
- Уровень шума - 22 дБ(А)
- Проводной ИК-пульт управления в комплекте

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	540 — 780
Страна производителя	Китай
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	4.5 кВт
Мощность обогрева	5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.06 кВт

Потребляемая мощность (обогрев)	0.06 кВт
Цвет	серый
Гарантийный срок	2 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	33
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	1010 x 450 x 200 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	700 x 60 x 700 мм
Вес (внутренний блок)	23 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	750
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.63
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	50
Инвертор	Есть
Страна сборки	Япония

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.