

## **Коммерческое предложение от 13.06.2025**

Наименование товара: **Канальный внутренний блок мультizonальной системы VRF AUX ARVHD-H220/4R1A High**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/kanalnyy-vnutrenniy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-aux-arvhd-h220-4r1a-high>



### **Описание**

**Высоконапорные внутренние канальные блоки для VRF-систем AUX серии ARVHD** оснащены мощным вентилятором (до 220 Па), благодаря чему равномерно распределяются воздушные потоки в помещениях большой площади и сложной конфигурации или в нескольких помещениях одновременно.

### **Особенности внутренних блоков AUX ARVHD:**

- Режим «Комфортный сон»: система автоматически изменяет температуру в помещении, создавая условия для комфортного сна.
- Функция «Антисквозняк»: при запуске режима обогрева, вентилятор внутреннего блока автоматически переходит на минимальную скорость, с последующим повышением до установленного уровня. Это исключает подачу холодного воздуха в начале работы и повышает комфорт в помещении.
- Моющийся фильтр: качественный воздушный фильтр обеспечивает высокоэффективную очистку воздуха в помещении.

- Централизованное управление системой: центральный пульт может управлять внутренними блоками, с возможностью создания групп, управляемых по недельному таймеру и т.д.
- «Таймер 24 часа»: пользователи могут устанавливать время автоматического включения или выключения внутреннего блока.

## Характеристики

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип блока                                              | Внутренний           |
| Воздухообмен, м3/час                                   | 2 800 — 4 000        |
| Страна производителя                                   | Япония               |
| Тип внутреннего блока                                  | Канальный            |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения                                    | 22 кВт               |
| Мощность обогрева                                      | 24.5 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 1.05 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 1.05 кВт             |
| Цвет                                                   | серый                |
| Гарантийный срок                                       | 2 года               |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 61                   |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 1755 x 645 x 915 мм  |
| Габаритный размер (декоративной панели)                | 1070 x 55 x 700 мм   |
| Вес (внутренний блок)                                  | 110 кг               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 4320                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С | -10 — 52             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С    | -15 — 24             |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.2                  |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.42                 |
| Фильтр грубой очистки (приток)                         | G3 (EU3)             |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                        | G3 (EU3)             |
| Максимальная длина трассы                              | 20 м                 |

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Класс энергетической эффективности<br>(охлаждение/обогрев) | А                   |
| Внешнее статическое давление, Па                           | 100                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)                         | 1050 x 290 x 266 мм |
| Количество подключаемых внутренних блоков<br>до:           | 4                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                            | 60                  |
| Перепад высот                                              | 15 м                |
| Вес (внешний блок)                                         | 65 кг               |
| Инвертор                                                   | Есть                |
| Страна сборки                                              | Япония              |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.