


Описание товара Настенный газовый котел Roda

VorTech Duo OC24



Описание

- Немецкий производитель качественной климатической техники Roda представляет вашему вниманию современный, экономичный компактный и удобный в обращении и обслуживании, настенный газовый котел отопления – VorTech Duo OC24 .
- Отличительной особенностью данной модели является наличие в конструкции разделенного теплообменника, который максимально положительно влияет, как на качество отопления, так и на приготовление горячей воды.
- Преимущественные особенности настенного газового котла от торговой марки Roda:
- Экономное потребление газа.
- Встроенная плата управления с поддержкой протокола OpenTherm.
- Возможность подключения климатического (погодозависимого) управления.
- Полноразмерный ЖК-дисплей.
- Автодиагностика неисправностей.
- Датчик протока поплавкового типа.
- Поворотные регуляторы на панели управления.
- Манометр на фронтальной панели.
- Информативный ЖК-дисплей.
- Защита от заклинивания циркуляционного насоса и привода клапана.
- Возможность перевода на сжиженный газ.
- Класс защиты IP X5D.
- Корпус имеет плотную теплоизоляцию.
- Компактные габаритные размеры.
- Увеличенный эксплуатационный период.
- Уменьшена потребность в частых сервисных осмотрах.
- Превосходная совместимость с разными агрессивными условиями работы.

- Функционирование в низкотемпературном режиме.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	89.8
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	25.5 кВт
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	битеrmический
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.98
Расход природного газа куб. м/час	2.7
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °C	45 — 78
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 57
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года

Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей
Wi-Fi	Да
Габаритный размер	420x700x255 мм
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	172 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.