

Описание товара Напольный газовый котел

Koreastar Buran 10



Описание

Koreastar BURAN 10 – это высоконадежный газовый котел напольного типа со стальным теплообменником и автоматическим режимом работы. Оборудование отличается энергонезависимостью, имеет гарантированный долгий срок эксплуатации и оснащено системой аварийного отключения. Такой котел характеризуется высокой рабочей эффективностью благодаря надежному передовому управлению.

Особенности и преимущества:

- Стальной теплообменник
- Газовая автоматика SIT (Италия)
- Атмосферная горелка
- КПД не менее 88%
- Энергонезависимый газовый клапан. Котел не требует подключения к электросети.
- Встроенный стабилизатор тяги
- Датчик температуры дымовых газов
- Теплоноситель: вода по ГОСТ 21563093
- Максимальная температура теплоносителя: 95 °С
- Возможен перевод на сжиженный газ (опция)
- Теплообменник цилиндрической формы в жаротрубном исполнении с турболизаторами

Характеристики

| | |
|-----------------|----------|
| Тип котла | газовый |
| Камера сгорания | открытая |

| | |
|--|----------------|
| КПД % | 88 |
| Страна производителя | Южная Корея |
| Энергонезависимый | Да |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Расход природного газа куб. м/час | 1.16 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Температура теплоносителя, °С | — 90 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Функции | термометр |
| Габаритный размер | 350x750x450 мм |
| Диаметр коаксиального дымохода | 100 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 ½ |
| Патрубок подключения газа | ½ |
| Цвет | белый |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 100 кв. м. |
| Способ установки | Напольный |
| Установка | Напольная |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.