

Описание товара Напольный газовый котел

Vaillant atmoVIT VK INT 164/1-5



Описание

Напольный газовый котел Vaillant atmoVIT VK INT 164/1-5 - одноступенчатый низкотемпературный котёл с чугунным секционным блоком теплообменника. Электронная система розжига и контроля наличия пламени. Может использоваться в качестве теплогенератора в установках, обеспечивающих отопление и / или нагрев воды (в комбинации с водонагревателем).

Особенности:

- Широкий модельный ряд от 15 до 47 кВт
- Одноступенчатая горелка
- Успешно зарекомендовали себя на российском рынке
- Возможность подключения водонагревателя в одном дизайне с котлом
- Собирается в каскад
- Электронная система розжига и контроля наличия пламени
- Серийное оснащение встроенным датчиком опрокидывания тяги
- Электронная система диагностики, настройки и поиска неисправностей (DIA-система)

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	91.5
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет

Тепловая нагрузка	18.7 кВт
Материал первичного теплообменника	чугун
Расход сжиженного газа, кг/час	1.4
Расход природного газа куб. м/час	1.9
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °С	35 — 83
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг
Особенности	дисплей
Габаритный размер	520x850x600 мм
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура отопления	1
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	170 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.