

# Описание товара Напольный твердотопливный котел Конорд ДОН КС-Т-30р



## Описание

- Напольный твердотопливный котел Конорд ДОН КС-Т-30р предназначен для работы твердом топливе, таком как уголь и древесина.
- При этом, на угольной закладке агрегат способен отдавать тепло в течение 8 часов.

## Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Установка	напольная
КПД %	80
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.4
Расход природного газа куб. м/час	3.3

Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, С	40 —
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.2
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса
Диаметр дымохода	176 мм
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	3
Вид топлива	Дрова, Уголь
Страна производителя	Россия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	85 кВт
Цвет	оранжевый
Габаритный размер	460 x 1309 x 837 мм
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	35
Температура в контуре ГВС, С	40 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Патрубок подключения контура ГВС	1
Тип теплообменника	раздельный

Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Встроенный бойлер	Да
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Ступеней мощности	9
Wi-Fi	Нет
Расход основного топлива, кг/час	9.1
Отапливаемая площадь, кв.м.	300 кв. м.
Установка	Напольная

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.