

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Дренажный насос Unipump Vort 401 PW

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnnyy-nasos/drenazhnnyy-nasos-unipump-vort-401-pw>



Описание

Дренажные насосы **Unipump VORT 401 PW** используется для перекачивания сточных вод, но также подходит для осушения лодок и других резервуаров с жидкостью. Главной отличительной чертой оборудования является то, что его можно частично или полностью погружать в воду. Герметичный корпус устройства защищен от коррозии и механического давления из внешней среды.

Особенности дренажных насосов Unipump серии VORT:

- Предназначены для отвода сточных дождевых вод, осушения контейнеров, лодок или яхт, откачивания воды из колодцев и шахт, для перекачивания чистой или грязной воды (максимальный размер механических включений — 35 мм), воды, содержащей моющие средства, откачивания воды из плавательных бассейнов, для распыления воды и для обеспечения циркуляции в течение ограниченного промежутка времени
- Насосы имеют герметичный корпус, могут работать частично или полностью погруженными в воду (глубина погружения в перекачиваемую жидкость до 5 метров)
- Напряжение электрической сети, В — 230 ± 10%.
- Глубина включения, см — 53.

- Глубина выключения, см — 10.
- Максимальная температура перекачиваемой среды, °C — +35.
- Минимальная толщина слоя воды, см — 5.
- Кабель H05RN-F, 10 метров.
- Насосы отличает низкий уровень шума и низкое энергопотребление.
- Компактные размеры корпуса.
- Долгий срок службы.

Характеристики

Вес, кг	5 кг
Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	120
Высота напора	5.2 м
Максимальный напор	5.2 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	5 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	400 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	7.2
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX8
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	5 мм
Материал корпуса	Пластик
Дополнительная информация	защита от сухого хода
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 35
Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Цвет	черный
Вес	5 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Глубина погружения, м	5 м
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	7.2

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.