

Описание товара Скважинный насос Grundfos SP

5A-4 380В



Описание

- Скважинный насос Grundfos SP 5A-4 380В - предназначенный для перекачивания чистой воды.
- Можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

Характеристики

Тип насоса	скважинный
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Тип ротора	сухой
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	— 60
Материал корпуса	Сталь
Повышение давления	да (основная функция)
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Страна производителя	Дания
Номинальная мощность	370 Вт
Электропитание	380-420/3/50
Цвет	серебро
Механизм насоса	центробежный
Длина сетевого шнура	1.5 м

Диаметр выходного отверстия	1¼
Диаметр насоса	101 мм
Высота напора	27.7 м
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Класс защиты	IP44
Материал вала	нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантийный срок	2 года
Габаритный размер	16.5 x 70.8 x 47 см
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 55
Уровень шума, дБ	70
Материал рабочего колеса	Технополимер
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	Уголь - керамика
Объем гидробака	24 л
Режущая насадка	Да
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность двигателя, л.с	4.8
Диаметры трубопроводов всасывания / нагнетания	50 мм
Двигатель	HONDA GX160
Число водозаборных точек	5
Глубина до зеркала воды	9 м
Глубина погружения, м	20 м
Страна сборки	Дания

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.