

# Описание товара Скважинный насос Grundfos SP

## 5A-12 380B



### Описание

- Скважинный насос Grundfos SP 5A-12 380B - предназначенный для перекачивания чистой воды.
- Можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

### Характеристики

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Тип насоса                              | скважинный                  |
| Установка насоса                        | горизонтальная/вертикальная |
| Тип ротора                              | мокрый                      |
| Качество воды                           | чистая                      |
| Допустимая температура жидкости, °C     | — 60                        |
| Материал корпуса                        | Чугун                       |
| Повышение давления                      | да (основная функция)       |
| Защита от перегрева                     | есть                        |
| Автоматический контроль за уровнем воды | электронный                 |
| Страна производителя                    | Дания                       |
| Номинальная мощность                    | 1100 Вт                     |
| Электропитание                          | 380-420/3/50                |
| Цвет                                    | серебро                     |
| Механизм насоса                         | центробежный                |
| Длина сетевого шнура                    | 1.5 м                       |

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Диаметр выходного отверстия                    | 1½                  |
| Диаметр насоса                                 | 101 мм              |
| Высота напора                                  | 11.2 м              |
| Перекачиваемые жидкости                        | Густые и вязкие     |
| Класс защиты                                   | IP42                |
| Материал вала                                  | нержавеющая сталь   |
| Макс. рабочее давление                         | 10 атм              |
| Гарантийный срок                               | 2 года              |
| Габаритный размер                              | 31.2 x 25.4 x 28 см |
| Допустимая температура окружающей среды, °С    | до 55               |
| Уровень шума, дБ                               | 55                  |
| Материал рабочего колеса                       | Технополимер        |
| Размер фильтруемых частиц                      | 40 мм               |
| Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение) | Карбид кремния      |
| Объем гидробака                                | 24 л                |
| Режущая насадка                                | Да                  |
| Тип двигателя                                  | Бензиновый          |
| Мощность двигателя, л.с                        | 4.8                 |
| Диаметры трубопроводов всасывания / нагнетания | 50.8 мм             |
| Двигатель                                      | HONDA GX160         |
| Число водозаборных точек                       | 5                   |
| Глубина до зеркала воды                        | 9 м                 |
| Глубина погружения, м                          | 10 м                |
| Макс. производительность, л/мин                | 268                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.