

Описание товара Моноблок низкотемпературный потолочный Север BSB 220 S



Описание

- Моноблок низкотемпературный потолочный Север BSB 220 S – наиболее мощная в линейке модель для обеспечения холодом камер объемом 10...21 куб.
- м (см.
- таблицу).
- Моноблок устанавливается на крышу теплоизолированной камеры толщиной не более 120 мм.
- Особенности модели: в рабочем объеме камеры – только нагнетательный вентилятор воздухоохладителя; длина струи воздухоохладителя – 4 м; производительность – 1740 куб.
- м/ч; электронная система управления; испаритель и конденсатор снабжены собственными вентиляторами охлаждения; устройство расширения хладагента – капиллярное; защита машины – блокировка с автоматическим повторным пуском: автовыключатель при перегреве оборудования, блокиратор при критическом снижении/повышении давления; оттайка – электрическая, выполняется в автоматическом или ручном режимах.
- Стандартная комплектация: европейский компрессор, герметичный, поршневого типа; пульт управления – выносной, с экраном и кнопками; теплообменники выполнены из меди и алюминия, стойких к коррозии; стальной, оцинкованный корпус моноблока имеет перфорацию для поступления воздуха к вентиляторам; силовой кабель.

Характеристики

Вес, кг	109 кг
Рабочие температуры	-20...-15 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	19 м3

Напряжение	380 В
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Высота в упаковке	1000 мм
Длина в упаковке	1200 мм
Масса в упаковке	191 кг
Ширина в упаковке	1150 мм
Максимальный ток	6,42 А
Мощность, кВт	1.57 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.