

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Panasonic S-F34DD2E5 / U-YL34HBE5

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya-split-sistema-panasonic-s-f34dd2e5-u-yl34hbe5>



Описание

S-F34DD2E5 / U-YL34HBE5 является канальным кондиционером Panasonic полупромышленного типа. Может функционировать не только в режиме охлаждения, но и в режиме обогрева. Отличается небольшой высотой, позволяющей устанавливать его даже в тех случаях, если потолок обладает ограниченной площадью. Представленная модель обладает небольшим весом и устанавливается очень легко. Обеспечена стильным современным дизайном, благодаря чему гармонично вписывается в любые интерьеры.

Внутренний блок канального кондиционера полностью встраивается за потолок и скрыт от глаз. Воздух подаётся по системе воздуховодов в различные помещения одного дома или офиса. Мощный воздушный поток позволяет использовать воздуховоды большой длины, и это даёт возможность создания самых разнообразных конфигураций системы кондиционирования.

Особенности S-F34DD2E5:

- Автоматический режим вентилятора
- Функция автоматического перезапуска
- Функция осушения

- Функция автоматического переключения (Модель с тепловым насосом)
- Работа на охлаждение при низкой наружной температуре
- Таймер на неделю
- 24-часовой таймер включения/выключения в реальном времени
- Дезодорирование
- Экономичный режим
- Управление горячим запуском
- Функция самодиагностики

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/D
Мощность охлаждения	10 кВт
Мощность обогрева	11.2 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.56 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.72 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума (внутренний блок), Дб	49
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.81
Коэффициент эффективности COP	3.01
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-5 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Внешнее статическое давление, Па	98
Расход воздуха, куб. м/ч	2280

Габаритный размер (внутреннего блока)	110х36х 65см
Габаритный размер (внешнего блока)	90х79.5х 32см
Вес (внешний блок)	66 кг
Вес (внутренний блок)	48 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Малайзия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.