

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Поверхностный насос Aquario AJC-81B-FC

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/poverkhnostnyy-nasos-aquario-ajc-81b-fc>



Описание

Высокопроизводительная модель поверхностного самовсасывающего насоса **Aquario AJC-81B-FC** станет идеальным вариантом решения проблемы подачи воды из скважины, водоема или колодца в систему индивидуального водоснабжения. Агрегат при своей высокой мощности не издает много шума и может быть подключен к обычной бытовой розетке с напряжением 220В.

Преимущества насосов Aquario AJC:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP44
- Класс теплостойкости изоляции двигателя В
- Оборудованы встроенным эжекторным механизмом
- Корпус насоса и суппорт изготовлены из чугуна
- Рабочее колесо изготовлено из латуни
- Механическое уплотнение вала из керамики, графита и NBR

- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг	14 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	52
Высота напора	45 м
Максимальный напор	45 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	9 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	850 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.12
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева, в комплекте 1 эфектор
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий

Габаритный размер	43.5 × 35.5 18.5см
Вес	14 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3.12

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.