

Описание товара Газовый настенный котел

Chaffoteaux Niagara C Evo 30 FF



Описание

Chaffoteaux Niagara C Evo 30 FF – это газовый турбированный котел, представленный в эргономичном высокопрочном корпусе компактных размеров и предназначенный для настенного размещения. Такой котел отличается бесшумной работой, удобно настраивается благодаря передовому оснащению и отличается экологичностью и высокой эффективностью энергопотребления.

Особенности и преимущества:

- Высокоэффективный ГВС за счёт наличия встроенного бойлера на 40 литров (два бака по 20 л.);
- Удобное управление;
- Информативный многофункциональный полностью русифицированный жидкокристаллический дисплей с прокручиваемым текстовым меню;
- Простой и удобный запуск котла, автоматическая деаэрация (автоматическое удаление воздуха) и настройка параметров тепловой мощности при помощи панели управления;
- Экономичность и малозвучность;
- Увеличенный срок службы горелки из-за её плавного розжига;
- Использование трёх датчиков температуры и расходомера в системе управления контуром ГВС, обеспечивающее высокую стабильность температуры воды при изменениях её расхода;
- Малое время ожидания горячей воды за счёт регулировки температуры теплообменника контура ГВС с панели управления;
- Таймер;
- Погодозависимое управление;
- Система самодиагностики;
- Защита котла от замерзания;
- Антиблокировочная система насоса.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	93.9
Страна производителя	Франция
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	пластинчатый
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный бойлер	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.37
Расход природного газа куб. м/час	3.17
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	35 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	40 — 65
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, ЖК-дисплей
Особенности	подключение внешнего управления, бойлер 40 л
Габаритный размер	60x90x47.4см
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый

Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.