

Описание товара Дизельная электростанция

SDMO T 16/Nexys (T 16K)



Описание

- Дизельная электростанция SDMO T 16/Nexys (T 16K) является трехфазным источником постоянного и резервного электроснабжения.
- Выходная мощность резервного питания составляет 12.8 кВт, а постоянного – 11.6 кВт.
- Агрегат предназначен для трехфазных сетей, выходное напряжение переменное (230В/400В).
- Электростанция имеет четырехцилиндровый двигатель модели S4L2SD Mitsubishi, работающий с частотой 1500 оборотов в минуту.
- Есть возможность подключения различных опций (подогреватель охлаждающей жидкости, комплект для автозапуска, дополнительные баки со сливной емкостью, дренажный насос системы смазки и т.д.).
- В конструкции предусмотрена сварная стальная рама с антивибрационными подушками.

Характеристики

Вес, кг	427
Мах мощность, кВт	12.8
Автозапуск (АВР)	С2
Контроль напряжения	компаундный (традиционный)
Напряжение, В	220/380
Степень защиты	IP23

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.