

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Настенная сплит система Panasonic CS-UE12RKD/CU-UE12RKD

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya_split_sistema_panasonic_cs_ue12rkd_cu_ue12rkd-33419098



Описание

- Кондиционеры Panasonic CS-E12RKDW/CU-E12RKD Делюкс оснащены инверторным компрессором, который обеспечивает высокопроизводительную работу при минимальных показателях уровня звука.
- Также пользователям доступен бесшумный режим, позволяющий устанавливать данные сплит-системы в спальнях, гостиных и даже детских комнатах.
- При запуске системы вентилятор начинает работать не сразу, а спустя несколько секунд.
- За это время внутри прибора происходит устранение источника неприятного запаха, и в комнату начинает поступать чистый свежий воздух.
- Данная сплит система оборудована самой современной системой фильтрации Nanoe-G, которая задерживает не только крупные загрязнения, но и микробы, аллергены, споры плесени и другие вредные микроорганизмы, создавая тем самым здоровую атмосферу в помещении.
- Особенности Panasonic CS-E12RKDW/CU-E12RKD Воздухоочистительная система nanoe-G
Съемная моющаяся панель Функция устранения запахов Автоматическое переключение режимов (инвертор) Бесшумный режим Quiet Двойной сенсор AUTOCOMFORT Двойной сенсор ECONAVI Инверторное управление Охлаждение при низкой окружающей температуре до -10°C Охлаждение с мягким осушением Mild Dry Cooling Режим мягкого осушения Soft Dry

Режим ускоренного охлаждения/обогрева Powerful Создание персонального воздушного потока

Управление «горячим запуском» Hot Start 24-часовой двухрежимный таймер вкл./выкл.

- с установкой в реальном времени Беспроводной пульт
 - ДУ с ЖК-дисплеем Проводной пульт
 - ДУ Дистанционный автоматический перезапуск Длинный трубопровод Конденсатор Blue Fin
- Техобслуживание с доступом через верхнюю панель Функция самодиагностики

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Мощность охлаждения	4200 Вт
Мощность обогрева	5300 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	1260 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1440 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	22
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-5 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	870/296/ 236/ мм
Габаритный размер (внешнего блока)	780/542/ 289/ мм
Вес (внешний блок)	34 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Малайзия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.