

Коммерческое предложение от 17.06.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Gree GTH12K3FI / GUHD12NK3FO

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_gree_gth12k3fi_guhd12nk3fo



Описание

- Напольно-потолочный кондиционер с универсальным наружным блоком Gree GTH12K3FI / GUHD12NK3FO укомплектован инверторным компрессором, поэтому при высокой мощности, потребляет минимум энергии.
- Прибор допускается устанавливать удобным для пользователя способом.
- Устройство можно задействовать практически в любом коммерческом помещении.
- Расстояние между наружным и внутренним блоком может достигать 20 м, проводной пульт может находиться на расстоянии 10 м от внутреннего блока.
- Кондиционер эффективно охладит помещение при температуре наружного воздуха до - 15°C.
- При эксплуатации кондиционера Gree GTH09K3FI / GUHD09NK3FO в режиме обогрева, температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°C, чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, система переключается в режим размораживания.
- Особенности и преимущества: рассчитан на площадь до 35 м2 серия U Match inverter охлаждение/обогрев низкотемпературный комплект на охлаждение протяженность фреоновой трассы до 20 м перепад по высоте до 15 м низкотемпературный обогрев высокая эффективность интеллектуальная разморозка широкий рабочий диапазон простота

обслуживания низкий уровень шума комплексная защита компактный дизайн самодиагностика
теплый старт

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.62
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	3.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.09 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.05 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24
Диаметр жидкой магистралей, мм	6.35
Диаметр газовой магистралей, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Гарантийный срок	3 года

Габаритный размер (внутреннего блока)	122 × 70 × 22.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	85 × 54 × 32 см
Вес (внутренний блок)	39 кг
Вес (внешний блок)	34 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	700
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим. режим осушения
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.