Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Carrier 42QZL060R8S/38QUS060DT-1

Описание

- Консольный (напольно-потолочный) кондиционер Carrier серии 42QZL можно установить под потолок или на стену возле пола.
- Для него можно найти место практически в любом помещении, подвесной потолок не требуется.
- Особенности модели : Инверторное управление : скорость компрессора и производительность кондиционера регулируется плавно.
- Кондиционер экономит 25-30% электроэнергии и меньше шумит.
- Комфортная регулировка воздушного потока во всех направлениях.
- Универсальные запасные части снижают стоимость производства и облегчают ремонт.
- Более 60% узлов и запчастей универсальны и подходят для консольного кондиционера любого типоразмера.
- Электромонтажная коробка новой конструкции.
- Для электрического подключения кондиционера не требуется разбирать и вынимать коробку.
- Достаточно открутить 2 винта и снять крышку электромонтажной коробки.
- Дренажный поддон имеет усовершенствованную конструкцию.
- Снаружи он покрыт вспененной теплоизоляцией, а изнутри специальным пластиком.
- В результате конденсат не собирается на поверхности блока и не подтекает с него.
- Дренажная помпа (подъем конденсата на 750 мм) - опция Безопасный хладагент R410A Международный сертификат EUROVENT.
- Беспроводной пульт ДУ входит в комплект.
- Новые теплообменники Golden Fin Plus во внутреннем и наружном блоках, устойчивые к коррозии.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	54
Страна производителя	США
Цвет	белый
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50
Мощность охлаждения	15.5 кВт
Мощность обогрева	17.5 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	65 м
Перепад высот	30 м
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	165 × 23.5 × 67.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	95.2 × 133.3 × 41.5 см
Вес (внутренний блок)	41.5 кг
Вес (внешний блок)	112.8 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Воздухообмен, м³/час	1430 — 2450
Дополнительные режимы	вентиляция, осушение, авторестарт, сон, таймер
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.