

Коммерческое предложение от 04.06.2025

Наименование товара: **Напольный газовый котел Ferrolі Torino 20**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel_gazovyy_napolnyy_ferrolі_torino_20



Описание

Газовый котел Ferrolі TORINO 20 имеет хорошую теплопроизводительность и может применяться для обслуживания домов с площадью до 200 кв. м. Модель характеризуется прекрасными показателями КПД, способна работать в открытых и закрытых отопительных системах и не нуждается во внешних источниках электрической энергии.

Особенности и преимущества Ferrolі Torino 20:

- Энергонезависимый котел – не требует внешних источников энергии
- Рабочее давление теплоносителя – до 3 бар (предназначен для эксплуатации в открытых и закрытых системах отопления)
- Высокий КПД (до 93%)
- Комплектуется газовыми блоками итальянской компании SIT
- Жаротрубный цилиндрический теплообменник изготовлен из сплава высококачественной холоднокатанной стали толщиной 3 мм
- Контроль горения запальной и основной горелки через специальное смотровое окно
- Специальное крепление дымоборника для удобства сервисного обслуживания газовой

части аппарата

- Возможность работы на сжиженном газе
 - Удобный в эксплуатации за счет быстроразъемной крышки и подвода газа с двух сторон.
- Газогорелочное устройство устанавливается на съёмном креплении
- Горелки из жаропрочной нержавеющей стали с улучшенными характеристиками горения

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Беларусь
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Цилиндрический
Тип розжига	Пьезорозжиг
Мак мощность, кВт	20
Мак давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,6
Горелка	Атмосферная
Мак расход природного газа, м3/ч	2,3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	135
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный ø контур отопления , дюйм	2
Габариты (ВхШхГ), см	85х43,2х55
Вес, кг	75
Гарантия	3 года
Тип установки	Напольная
Термостат защиты от перегрева	Да
Механическая система управления	Да
Контроль пламени	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	85
Ширина, см	43,2

Глубина, см	55
Отапливаемая площадь, кв.м.	200
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Да

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.