

Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел TermoKontur TKR-40P

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy_kotel_termokontur_tkr_40p



Описание

TermoKontur TKR-40P Мощный пеллетный отопительный котел TermoKontur (ТермоКонтур) TKR-40P –эффективное тепловое оборудование, обладающее повышенным уровнем КПД.

Усовершенствованная система циркуляции теплоносителя через агрегат способствует максимально полной передаче теплоносителю тепла, полученного в результате сжигания топлива. □ Улучшенная система газоотвода позволяет устанавливать дымоходы, высота которых может превышать 2 метра. Особенности и преимущества: КПД составляет 91% Технология ламинарного (послойного) сжигания топлива Длительное и энергоэффективное прогорание топлива Встроенная система контроля подачи воздуха в зону горения Простота настройки котла Усовершенствованная система циркуляции теплоносителя Улучшенная система газоотвода В конструкции котла отсутствует “классическое” дно Ручка дверцы из цельного металла Повышенная надежность и износостойкость агрегата Простота в обслуживании Занимает немного площади в помещении Простой и лаконичный дизайн

Твердотопливные котлы TermoKontur, представленные в серии TKR-P – это отопительные агрегаты, рассчитанные на использование пеллетов в качестве топлива. Технология послойного сжигания топлива с контролем подачи воздуха в камеру горения обеспечивает максимально эффективное в плане получения тепловой энергии сжигание топлива и максимально длительное время горения

одной закладки топлива. Модельный ряд агрегатов включает в себя как базовые версии приборов, так и улучшенные, в которые установлены электрические ТЭНы. При этом любой котел из этой серии может быть опционально дооборудован ТЭНом. Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите + Аксессуары Группа безопасности Watts (02.70.130) KSG 30 3 бар 3 450 руб Купить

Характеристики

Страна бренда	Россия
Топливо котла	Пеллеты
Режим работы	Отопление
Кол-во секций	1
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	75
Мах давление отопит контура, Атм	1,5
Min давление отопит контура, Атм	0,5
Присоединительный о дымохода, мм	180
Присоединительный о контур отопления , '	1 1/4
Габариты (ВхШхГ), см	190x68x68
Вес, кг	335
Гарантия	5 лет
Высота, см	190
Ширина, см	68
Глубина, см	68
Страна сборки	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.