

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Dahatsu DS-09I/DSN-09I BRILLIANT DC INVERTER**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_dahatsu_ds_09i_dsn_09i_comfort_inverter



Описание

Настенные Сплит-системы Dahatsu серии Comfort DC inverter рассчитаны на охлаждение или обогрев помещений площадью от 20 до 70 м². Местом разработки технических решений является Япония. Компания производитель контролирует качество выпускаемой продукции. Дизайнеры стараются следить за новыми тенденциями в интерьерах. Этот кондиционер гармонично впишется в общий вид помещения. В настоящее время очень важно из каких материалов изготовлено устройство, здесь все в порядке, они экологически чистые, можно смело устанавливать в детские комнаты и спальни.

Особенности и преимущества Dahatsu DS-09I/DSN-09I BRILLIANT DC INVERTER:

- Сезонная энергоэффективность класса «А»
- Предельно низкий уровень шума
- Фильтр с витамином С
- Холодный катализатор (Cold-Catalyst Filter) — фильтр с диоксидом титана (катализатором), с помощью которого при попадании естественного солнечного света все загрязнители расщепляются на простейшие вещества

- Функция iFEEL — температура в помещении измеряется по температурному датчику, встроенному в пульт дистанционного управления, что позволяет регулировать температуру в той зоне, где находится пульт
- Покрытие теплообменника Golden Fin — антикоррозионный слой

Характеристики

Площадь помещения	25 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м,кв)
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2,9 кВт
Мощность обогрева	3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0,822 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0,731 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	1 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	22
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-14 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Габаритный размер (внутреннего блока)	28,5x71,5x19,4см
Габаритный размер (внешнего блока)	28,5x68,1x43,4см
Вес (внешний блок)	23,5 кг
Вес (внутренний блок)	7,6 кг
Вес	31,1 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.