

Описание товара Самоходный штабелер AX 3010

OXLIFT 3000 мм 1000 кг



Описание

Самоходный штабелер OXLIFT AX-3010 предназначен для работы в торговых залах, цехах, хозяйственных помещениях и складских комплексах со средней интенсивностью работы, оборудованных паллетными стеллажами. От несамыходных штабелеров данная модель отличается наличием тягового электродвигателя, осуществляющего самостоятельное перемещение штабелера по территории складского помещения. Все основные узлы штабелера выполнены из высококачественной стали. Сдвоенная мачта имеет дополнительные внутренние рёбра жесткости, предотвращающие деформацию конструкции при работе с тяжелыми грузами. Особенность штабелера OXLIFT в том, что мы используем стальную двутавровую балку (усиленное ребро жесткости) в мачтах и полностью литые опорные вилы ! Не полые внутри, как у конкурентов. Расположение колёс обеспечивает максимальную балансировку и устойчивость. Штабелер способен поднимать грузы до 1 тонны на трёхметровую высоту менее чем за 19 секунд. Питание двигателей перемещения и подъема осуществляется двумя необслуживаемыми батареями стартерного типа. Штабелер оснащен универсальным внешним зарядным устройством. Эргономическая ручка позволяет без особых усилий управлять данным штабелером. Основные преимущества: Высокое качество сварного шва Плавный ход Контроллер Curtis Немаркие колёса и ролики Дополнительные ребра жесткости на мачте Экономичный и надежный Прост в использовании Фотографии

Характеристики

Грузоподъемность	кг 1000
Высота подъёма	h1 (мм) 3000
Тип питания	Аккумулятор. Батарея
Тип управления	ведомый

Номинальная грузоподъемность	Q (кг) 1000
Центр тяжести	C (мм) 500
Тип колес	Полиуретановые шины
Передние колеса	Ф80×70
Задние колеса	Ф210×70
Число колес	передние/задние (X= приводное колесо)
Тип мачты	Дуплекс
Высота свободного подъема	h2 (мм) /
Высота с опущенной мачтой	h3 (мм) 2030
Высота с поднятой мачтой	h4 (мм) 3490
Минимальный дорожный просвет вил	h5 (мм) 86
Габаритная длина	l1 (мм) 1750
Расстояние до вил	l2 (мм) 600
Колесная база	y (мм) 1215
Габаритная ширина	b1 (мм) 800
Колея спереди/сзади	b3 (мм) 400/525
Размер вил	мм/ 1150*160*60
Ширина поперек вил	b4 (мм) 560
Ширина прохода с поддоном 1000*1200	Ast (мм) 2290
Ширина прохода с поддоном 800*1200	Ast (мм) 2220
Радиус поворота	Wa (мм) 1400
Скорость движения	с грузом/без груза
Уклон	с грузом/без груза
Тип приводного двигателя	DC
Приводной двигатель (S2 60)	кВт 0,75
Тип подъёмного двигателя	DC
Подъёмный двигатель (S3 15%)	кВт 2
Аккумуляторная батарея	кг 2*25.5
Эксплуатационная масса	кг 560
Тип ручного управления	Механическое
Стояночный тормоз	Электромагнитный
Парковка - тип операции	Ручная

Рабочий тормоз - тип

Электромагнитный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.