

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Фекальный насос DAB FEKA VS 550 T-NA

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/_dab_feka_vs_550_t_na



Описание

Дренажный насос **DAB FEKA VS 550 T-NA** представляет собой канализационную установку для перекачивания дренажных и сточных вод из септиков и выгребных ям. Рассчитан на индивидуальные и коллективные системы дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод. Оснащен ручкой для удобства транспортировки.

Особенности DAB FEKA VS 550 T-NA:

- уплотнение вала - масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями;
- двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем;
- без поплавкового выключателя;
- монтаж: вал двигателя в вертикальном положении;
- при продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении;
- температура санитарной воды до 35 °С, для прочих применений может достигать 50 °С.

Основные материалы:

- гидравлический корпус: нержавеющей сталь;
- рабочее колесо: литая нержавеющей сталь;

- верхняя крышка, кожух двигателя, вал и крепежные винты: нержавеющая сталь;
- ручка: нержавеющая сталь с резиновым покрытием;
- торцевые уплотнения масляной камеры:
 - со стороны гидравлической части: карбид кремния/ карбид кремния;
 - со стороны двигателя: графит/керамика.

Характеристики

Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	333
Высота напора	7.4 м
Максимальный напор	7.4 м
Установка насоса	вертикальная
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	900 Вт
Номинальная мощность	550 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	20
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	380-420/3/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 50
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода, плавный пуск двигателя
Механизм насоса	вихревой
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Габаритный размер	17 × 49.2 20.3см
Вес	16.3 кг

Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	2"
Качество воды	Грязная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.