

Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK

Standart Inverter



Описание

Внутренний блок Mitsubishi Electric Standart Inverter уже снабжен модулем Wi-Fi, что повышает динамику регулирования системы в любых условиях при наличии доступа в интернет. В приложении на том или ином мобильном устройстве можно настроить любые режимы работы и время деятельности. Энергосбережение при этом только увеличивается.

Особенности и преимущества Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK Standart Inverter:

- Низкий уровень шума — 19 дБ(А) (модели MSZ-AP25/35VGK)
- Высокая энергоэффективность
- Модели оснащены встроенным Wi-Fi интерфейсом
- Современный эргономичный дизайн внутреннего блока
- Беспроводной пульт со встроенным недельным таймером
- 2 горизонтальные направляющие воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя)
- Вертикальные направляющие потока с приводом
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC334IF-E можно подключить настенный проводной пульт управления — PAR-40MAA
- Применяется бактерицидная фильтрующая вставка с ионами серебра (опция)
- Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление — минимальная температура в помещении может составлять +10°C

- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Турция
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	35
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3.5
Обогрев, кВт	4
Потребление при охлаждении, кВт	0.99
Потребление при обогреве, кВт	1.03
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	774
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	20
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	8,5
Гарантия	3 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.