

Описание товара Твeрдотопливный котел

Теплодар УЮТ-20



Описание

Твeрдотопливный котел Теплодар УЮТ-20 предназначен для организации системы отопления в частных домах, дачах, гаражах и т.д. Расчетная площадь обслуживаемого помещения – 200 квадратных метров. Основным видом топлива являются – дрова, уголь. Преимуществами данной модели являются надежность, простота в обслуживании, долгий срок эксплуатации и доступная цена.

Особенности и преимущества Теплодар УЮТ-20:

- Глубокая топка – возможность использовать дрова до 50 см
- Корпус изготовлен из стали
- Эффективный водонаполненный пламя отбойник для увеличения хода пламени
- Подающий патрубок находится в верхней точке котла, что исключает завоздушивание
- Вместительный ящик зольника
- Оборудован термометром
- Кочерга и шуровка для чистки котла в комплекте
- Удобство в эксплуатации
- Элементы дымохода и не входят в комплект и приобретаются отдельно

Характеристики

| | |
|-------------------|-------------|
| Страна бренда | Россия |
| Производство | Россия |
| Топливо котла | Дрова/Уголь |
| Мощ. (дрова), кВт | 20,0 |
| Мощ. (уголь), кВт | 20,0 |

| | |
|---|-----------------|
| Тип котла | Энергозависимый |
| Режим работы | Отопление |
| Камера сгорания | Открытая |
| Теплообменник | Стальной |
| Тип установки | Напольный |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Время сгорания дерева, ч | 4 |
| Время сгорания угля, ч | 8 |
| Мах длина полена, см | 62 |
| Мах давление отопит контура, Атм | 3 |
| Min давление отопит контура, Атм | 1 |
| Присоединительный дымохода, мм | 150 |
| Присоединительный контур отопления , " | 1 1/2 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 86x58,5x83 |
| Вес, кг | 105 |
| Гарантия | 1 год |
| Высота, см | 86 |
| Ширина, см | 58,5 |
| Глубина, см | 83 |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.