

Описание товара Настенный газовый котел

Federica Bugatti 28 REC



Описание

Конденсационный котел Federica Bugatti 28 REC оснащен дополнительным рекуперационным теплообменником. Сочетает в себе преимущества конденсационной технологии и простоту традиционных котлов. Высокий КПД обеспечивает снижение объема потребляемого газа. Предусмотрены функция защиты от замерзания и система диагностики.

Особенности и преимущества Federica Bugatti 28 REC:

- Удобный и информативный ЖК-дисплей
- Высокий КПД: сокращение объема используемого газа
- Выработка дополнительного тепла от рекуператора за счет охлаждения дымовых газов
- Удобное управление: регуляторы приборной панели обеспечивают безопасную эксплуатацию
- Умная электроника: автоматика оснащена функцией защиты от замерзания и системой диагностики
- Немецкий циркуляционный насос WILO обеспечивает стабильную работу котла
- Сочетает в себе преимущества конденсационной технологии и простоту традиционных котлов
- Поддержка системы интеллектуального управления климатом OPENTHERM.

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая

Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	29,0
Min мощность, кВт	13,0
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,3
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Тип теплообменника	Стальной
Мах давление в контуре ГВС, Атм	10
Min давление в контуре ГВС, Атм	0,3
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	13,6
Мах расход природного газа, м³/ч	3,07
Min расход природного газа, м³/ч	1,38
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2,29
Min расход сжиженного газа, кг/ч	1,01
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Присоединительный ø дымохода, мм	60/100
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80/80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	150
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	80,3х40х35
Вес, кг	44
Гарантия	2 года
Тип установки	Горизонтальная
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Механическая система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да

Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	80,3
Ширина, см	40
Глубина, см	35

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.