

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Комбинированный котел ACV HeatMaster 60 N

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-kotly-otopleniya/\\_60\\_acv\\_heatmaster\\_60\\_n\\_v15](https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-kotly-otopleniya/_60_acv_heatmaster_60_n_v15)



### Описание

Котлы из серии ACV HeatMaster – это высокопроизводительные котлы, которые одним своим присутствием решают сразу 2 ваши проблемы, связанные с отоплением и горячим водоснабжением. Котел объединил в себе лучшие технологии компании: «бак в баке» и полную теплоизоляцию корпуса, состоящую из прочного пенополиуретана.

HeatMaster® N работает на различных источниках энергии и поставляется с горелкой по выбору клиента: газовая горелка BG 2000-S/60 на природном газе (или пропане) или дизельная горелка. Подключение дымохода (B23) с жидкотопливными или газовыми горелками или закрытая камера сгорания (C13, C33, C53) с горелкой ACV модели BG 2000-S/60. Первичный контур с циркуляционным насосом, расширительным баком, предохранительным клапаном и датчиком давления воды. Панель управления с главным выключателем, суточным таймером рабочего времени, контрольным и предохранительным термостатами, термоманометром, датчиком низкого давления воды.

### **Особенности и преимущества ACV HeatMaster 60 N:**

- Напольный котел для отопления и горячего водоснабжения
- Встроенный бойлер («Бак в баке») из нержавеющей стали

- Газовая или дизельная горелка
- Закрытая камера сгорания
- Высокая производительность горячей воды
- Приоритет нагрева горячей воды (опция)
- Климатический контроллер (опция)
- Макс. рабочее давление отопления – 3 бар; водоснабжения – 10 бар
- Макс. испытательное давление отопления – 4,5 бар; водоснабжения – 13 бар
- Максимальная температура: +90 °С
- Подключение электропитания: 230В / 50Гц
- Модели HEAT MASTER 60 N, HEAT MASTER 70 N, HEAT MASTER 100 N, HEAT MASTER 200 N поставляются без горелки
- Модель HEAT MASTER 200 F RIELLO укомплектована дизельной горелкой
- Модели HEAT MASTER 71, HEAT MASTER 101, HEAT MASTER 201 укомплектованы газовой горелкой

## Характеристики

Страна	Бельгия
Производство	Бельгия
Тип котла	Энергозависимый
Тип установки	Напольный
Камера сгорания	Закрытая
Мощность Газ, кВт	63
Мощность ДТ, кВт	63
Теплообменник	Сталь
Режим работы	Отопление/ГВС
Макс. давление отопит контура , Атм	2,96
Встроенная автоматика	Есть
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Присоединительный ø дымохода, мм	150
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	1 1/2
Габариты (ВхШхГ), см	169,8x54,2x70,8
Вес, кг	220
Гарантия	2 года
Высота, см	169,8
Ширина, см	54,2
Глубина, см	70,8

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.