

Коммерческое предложение от 03.06.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел ZOTA Bulat-Turbo 30 кВт

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/zota_bulat_turbo_30_bl_458814_1030



Описание

Отопительный котел Zota Bulat Turbo 30 разработан для сжигания угля или дров. Система отопления может быть, как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя. Максимальное давление воды в системе должно соответствовать 3 атмосферам, а температура не должна превышать 85 градусов. Обслуживаемая площадь – 300 квадратных метров. В качестве резервного источника энергии может быть использовано электричество (необходимо отдельно приобрести нагревательный блок).

Преимущества котлов серии Zota Bulat Turbo 30 кВт:

- Топливо: уголь, дрова или топливные брикеты
- Большой объем загружаемого топлива
- Шахтная конструкция топки
- Нижнее горение
- Водонаполненные колосники
- Шамотный кирпич для замедления скорости уходящих газов и дожига несгоревших твердых частиц

- Корпус котла теплоизолированный и газоплотный
- Загрузка топлива через наклонную топочную дверцу, закрывающуюся на замок
- Объемная топка идеально подходит для укладки дров
- Прочистной люк над шахтой прохода дымовых газов.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (дрова), кВт	30
Мощ. (уголь), кВт	30
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Кол-во секций	1
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	35
Время сгорания угля, ч	40,4
Мах длина полена, см	25
Мах давление отопит контура, Атм	2,9
Min давление отопит контура, Атм	0,3
Присоединительный øдымохода, мм	150
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/2
С автоматикой	Да
Габариты (ВхШхГ), см	124x58,5x107,3
Вес, кг	215
Гарантия	3 года
Высота, см	124
Ширина, см	58,5
Глубина, см	107,3