

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Buderus Logalux SF750.5-C



Характеристики

Площадь теплообменника, м²	3
Расположение	Вертикальное
Тип установки	Напольный
Покрытие бака	Эмаль
Емкость теплообменника, л	0.5
Подключение ГВС, дюйм	1.25
Мах темп. нагрева, °C	95
Теплоизоляция в комплекте	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	1850x1000x1000
Высота, см	185
Ширина, см	100
Глубина, см	100
Вес, кг	280
Гарантия	1 год
Страна	Германия
Объем, л	750
Мощность теплообменника, кВт	103.6
Площадь теплообменника, м²	3
Расположение	Вертикальное

Тип установки	Напольный
Покрытие бака	Стеклокерамика
Рециркуляция	Да
Емкость теплообменника, л	23.8
Подключение ГВС, дюйм	1.25
Мах темп. нагрева, °C	95
Теплоизоляция в комплекте	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	2450x960x960
Высота, см	245
Ширина, см	96
Глубина, см	96
Вес, кг	241
Гарантия	1 год
Страна	Чехия
Объем, л	750

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.