

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Alfacool CM-24CH/IDU/CM-24CH/ODU Cosmo

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/alfacool\\_cm\\_24ch\\_idu\\_cm\\_24ch\\_odu\\_cosmo](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/alfacool_cm_24ch_idu_cm_24ch_odu_cosmo)



### Описание

Кондиционеры Alfacool серии Cosmo представляют собой разумное решение в ситуации, когда необходимо поддерживать в доме благоприятные климатические условия, соответствующие высокому уровню комфорта. Предусмотрена работа в четырех различных режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Классический лаконичный дизайн в белом цвете гарантирует интеграцию в любой интерьер. Энергоэффективность и экологичность кондиционера достигнуты применением технологичных агрегатов.

### **Особенности и преимущества Alfacool CM-24CH/IDU/CM-24CH/ODU Cosmo:**

- Высокий класс энергоэффективности A
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Надежные компрессоры GMCC
- Функция Autorestart
- Индикация режима работы
- Таймер
- Ночной режим

- Эргономичный пульт с подсветкой

## Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.25 кВт
Мощность обогрева	8.11 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.385 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.466 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	В/С
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	32
Уровень шума (внешний блок), Дб	59.5
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.04
Коэффициент эффективности COP	3.29
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	638
Габаритный размер (внутреннего блока)	22 × 104 × 32.7 см

Габаритный размер (внешнего блока)	36.3 × 84.5 × 70.2 см
Вес (внешний блок)	48.8 кг
Вес (внутренний блок)	13.2 кг
Вес	62 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.