

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Ferrum iFIS24F1/iFOS24F1-HP**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_ferrum_ifis24f1_ifos24f1_hp



Описание

Сплит система Ferrum iFIS24F1/iFOS24F1-HP предназначена для установки в помещении до 70 метров квадратных. Имеет режим работы как на охлаждение, так и на обогрев. Функция ночного режима добавляет комфорта в использовании данного оборудования, а так же возможность осушения воздуха и вентиляция.

Особенности и преимущества Ferrum iFIS24F1/iFOS24F1-HP:

- 4 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
- Класс энергоэффективности A
- Антикоррозийное покрытие теплообменников: Blu Fin
- Низкий уровень шума
- Работа в режиме обогрева до -25°C
- Высокоэффективный фильтр предварительной очистки
- Угольный фильтр
- Комфортный сон
- Турборежим - Мгновенное охлаждение
- Самоочистка внутреннего блока

- Температурная компенсация
- Скрытый дисплей
- Возможность отключения дисплея и звуковых сигналов
- Проводной пульт (опция)

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6.8 кВт
Мощность обогрева	7.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.21 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.9 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	26
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.95
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 53
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-25 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	5 м

Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	400
Габаритный размер (внутреннего блока)	21.5 × 97.2 × 32 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34.5 × 84.8 × 67 см
Вес (внешний блок)	50 кг
Вес (внутренний блок)	11.5 кг
Вес	61.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.