

Коммерческое предложение от 20.06.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Toshiba RAS-B18J2FVG-E/RAS-18J2AVSG-E Console**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/toshiba-ras-b18j2fvg-e-ras-18j2avsg-e-console>



Описание

Сплит-система Toshiba RAS-B18J2FVG-E/RAS-18J2AVSG-E с блоком консольного исполнения создает условия для нормальной жизнедеятельности в помещениях офисного, жилого, коммерческого типа. В режиме обогрева возможно направление воздушного потока для создания зоны тепла у пола. Это особенно привлекательно во время отсутствия центрального отопления.

Особенности и преимущества Toshiba RAS-B18J2FVG-E/RAS-18J2AVSG-E Console:

- Интеллектуальный интерфейс пользователя для прямого управления агрегатом
- Комфортный инфракрасный пульт ДУ в комплекте
- Ясное и простое управление
- Автоматический режим, высокая мощность, предустановка
- Комфортный сон
- Еженедельный таймер с 4 свободно программируемыми настройками
- 28 временных программ в неделю

- ТИХИЙ режим для внутреннего агрегата
- ТИХИЙ режим для наружного блока
- Функция защиты от замерзания 8 ° С
- Режим камина
- Выбор мощности
- Регулируемый автоматический перезапуск после сбоя питания
- Дополнительное управление через приложение в смартфоне и планшете
- Внутренним блоком могут управлять до 5 пользователей
- До 10 внутренних блоков может управляться одним пользователем
- Несколько устройств можно объединить в 3 группы / зоны
- Блокировка от детей
- Многоязычное приложение

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Тайланд
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5 кВт
Мощность обогрева	6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.68 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.05 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	31
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.98
Коэффициент эффективности COP	2.93
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 46

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	12 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Габаритный размер (внутреннего блока)	22 × 70 × 60 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 78 × 55 см
Вес (внешний блок)	34 кг
Вес (внутренний блок)	16 кг
Вес	50 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.