

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Kentatsu KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_kentatsu_ksvt105hfan3_ksur105hfan3



Описание

Кассетная сплит-система Kentatsu KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3 - это идеальный вариант для административных и офисных помещений, так как размеры внутреннего блока позволяют производить монтаж в стандартную ячейку подвесного потолка. В стандартную комплектацию включены воздушный фильтр, дренажный насос, декоративная панель и пульт управления.

Особенности и преимущества Kentatsu KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3:

- Осушение воздуха
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Теплый пуск
- Автоматическое качание заслонок
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск
- Автоматическая оттайка инея
- Декоративная панель KPU65-D
- Компактный размер

- Управление скоростью вентилятора
- Система фильтрации
- Зимний комплект до $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (опция)
- Проводной пульт в комплекте
- Wi-Fi-контроллер (опция)

Характеристики

Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Мощность обогрева	11.14 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.6 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.6 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/D
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	45
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.71
Коэффициент эффективности COP	3.46
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), $^{\circ}\text{C}$	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), $^{\circ}\text{C}$	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 410A

Расход воздуха, куб. м/ч	1400
Габаритный размер (декоративной панели)	91 × 91 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 24.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 94.6 × 81 см
Вес (внешний блок)	73 кг
Вес (внутренний блок)	32.1 кг
Вес	105.1 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.