

Описание товара Канальная сплит-система

Esoclima ECLMD-H24/4R1/ECL-H24/4R1



Описание

Сплит-системы канального типа от Esoclima серии ECLMD-H On-Off предназначены в основном для промышленного кондиционирования, но они также подходят и для многоквартирных домов. Их главная особенность это установка сразу в воздуховодную систему здания.

Особенности и преимущества Esoclima ECLMD-H24/4R1/ECL-H24/4R1:

- Самодиагностика
- Авторестарт
- Wi-Fi (опция)
- Беспроводной ИК пульт (опция)
- Возможность выбора стороны забора воздуха
- Универсальное расположение воздуховода подходит для различных требований к установке
- Возможность распределения воздуха по сети воздуховодов. Подходит для различных областей применения.

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	72 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Германия

Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Мощность охлаждения	7.2 кВт
Мощность обогрева	8.08 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.32 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.35 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.1
Коэффициент эффективности COP	3.44
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1250
Габаритный размер (внутреннего блока)	73.5 × 89 × 29 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	53 кг
Вес (внутренний блок)	33 кг
Вес	86 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.