

Описание товара Наружный блок мульти сплит-системы Daikin 2MXM50N9



Описание

Наружный блок на две комнаты Daikin 2MXM50N9 работает на современном, безопасном и экономичном фреоне. Благодаря хладагенту R32 оборудование потребляет небольшое количество электроэнергии. Блок можно использовать в любое время года: летом он работает на охлаждение помещений, зимой отлично справляется с функцией обогрева.

Особенности и преимущества Daikin 2MXM50N9:

- Высокоэффективный инверторный компрессор обеспечивает высокую продуктивность при минимальном расходе электроэнергии
- Используется компрессор с качающимся ротором (SWING), благодаря чему максимально снижен уровень шума от наружного блока
- К одному наружному блоку подключается до 2 внутренних, каждый из внутренних блоков можно отдельно контролировать. Но они должны работать в одном режиме или нагрев, или охлаждение
- Широкий температурный диапазон эксплуатации, дает возможность использовать мультисплит-системы на базе Дайкин 2MXM40N для обогрева помещения большую часть холодного времени года. Нижняя граница температур, при котором он способен обогревать дом -15 градусов
- Использование нового хладагента R-32 обеспечивает повышение энергоэффективности всей системы и снижает негативное влияние на окружающую среду
- Качественное антикоррозийное покрытие корпуса и узлов блока обеспечивает высокую устойчивость к неблагоприятным погодным факторам

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	5 кВт
Мощность обогрева	5.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.27 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.31 кВт
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	2
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внешнего блока)	28.5 × 76.5 × 55 см
Вес (внешний блок)	42 кг
Вес	42 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.