

Коммерческое предложение от 13.06.2025

Наименование товара: Внутренний блок мультizonальной системы Lessar LSM-H80DHA2H

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_lessar_lsm_h80dha2h



Описание

Канальные внутренние блоки Lessar предназначены для работы в составе мультizonальной сплит-системы. Минимальная высота запотолочного пространства, требуемого для монтажа блока, составляет 450 мм.

Особенности и преимущества Lessar LSM-H80DHA2H:

- Высокий статический напор
 - Удобство монтажа
 - Электронный расширительный клапан EXV
 - Удобство управления и обслуживания. Плата дисплея подключается на заводе-изготовителе.
- На входе и выходе воздуха в блок установлены воздушные фильтры с удобным доступом для обслуживания. Воздушный фильтр устанавливается в алюминиевую раму, выдвигаемую снизу
- Проводной пульт управления.

Характеристики

Площадь помещения

80 кв. м.

Модель кондиционера	28 (до 80 м.кв)
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	8 кВт
Мощность обогрева	9 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.263 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.263 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	44
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1510
Габаритный размер (внутреннего блока)	42 × 95.2 × 69 см
Вес (внутренний блок)	45 кг
Вес	45 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.