

Описание товара Наружный блок мультizonальной системы Haier AV08IMVURA MRV V-RC



Описание

Наружные блоки для мультizonальных систем VRF, произведенные компанией Haier в серии AV_IMVURA, обеспечены инверторными компрессором и вентилятором. Оборудование предназначено для организации климатических условий в помещениях целого здания, что потребовало установки эффективной электроники. К тому же проработана защита в наиболее нагруженных механизмах агрегатов.

Особенности и преимущества Haier AV08IMVURA MRV V-RC:

- Полноинверторная технология FULL DC-Invertor
- Двухроторный компрессор с инверторным управлением
- DC-инверторный двигатель вентилятора
- Антикоррозионное покрытие теплообменника с водоотталкивающими характеристиками
- Дополнительный датчик температуры масла в нижней части компрессора
- 3-минутная защита компрессора по запуску
- Низкий уровень шума
- Лаконичный и стильный дизайн
- Высокопроизводительный компрессор
- Защита компрессора по запуску
- Сверхтихий режим

Характеристики

Модель кондиционера

Haier MRV V-RC

| | |
|--|----------------------|
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Да |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Тип блока | Наружный |
| Мощность охлаждения | 22.4 кВт |
| Мощность обогрева | 25 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.09 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.08 кВт |
| Максимальная длина трассы | 1000 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Количество подключаемых внутренних блоков до | 13 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 4.4 |
| Коэффициент эффективности COP | 4.92 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -5 — 50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -23 — 21 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Перепад высот | 110 м |
| Хладагент | R 410A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 12000 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 75 × 98 × 169 см |
| Вес (внешний блок) | 246 кг |
| Вес | 246 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.