

# Описание товара Конденсационный газовый котел Vaillant ecoTEC intro VUW 24/28 AS/1-1



## Описание

Vaillant ecoTEC intro VUW 24/28 AS/1-1 – это конденсационный двухконтурный газовый котел, который может быть установлен на стене в кухне или другом жилом помещении. Продуманная внутренняя конструкция позволяет организовать использование для горения кислорода из комнаты либо же снаружи помещения. Котел оснащен отдельными теплообменниками для системы отопления и горячего водоснабжения.

## **Особенности и преимущества Vaillant ecoTEC intro VUW 24/28 AS/1-1:**

- КПД от 97 до 108%
- Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 6-18 и от 6-24 кВт
- DIA-система (цифровая информационно-аналитическая система) настроек и оповещения о состоянии котла
- Встроенный пластинчатый теплообменник ГВС
- Может применяться в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи
- Новая панель управления
- Встроенный многоступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением, автоматический воздухоотводчик, предохранительный вентиль, 8-литровый расширительный бак, отвод конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон
- Аналоговый датчик давления
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали

- Пластинчатый вторичный теплообменник для горячей воды
- Вентилятор с регулируемым числом оборотов
- Пневматическое регулирование коэффициента избытка воздуха
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева воды
- Электронное зажигание и контроль процесса горения
- Электронная шина eBus
- Не используется в каскадных установках

## Характеристики

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Тип котла                                  | газовый                      |
| Модель котла                               | Vaillant ecoTEC intro        |
| Отапливаемая площадь                       | 259 кв. м.                   |
| Кол-во контуров                            | двухконтурный                |
| Камера сгорания                            | закрытая                     |
| Мощность                                   | 25.9 кВт                     |
| Установка                                  | Настенная                    |
| Конденсационный                            | Да                           |
| Вид топлива                                | Природный газ, Сжиженный газ |
| Страна производителя                       | Германия                     |
| Страна сборки                              | Германия                     |
| Управление                                 | электронное                  |
| КПД %                                      | 108.2                        |
| Энергонезависимый                          | Нет                          |
| Тип теплообменника                         | раздельный                   |
| Материал первичного теплообменника         | нержавеющая сталь            |
| Встроенный бойлер                          | Нет                          |
| Встроенный расширительный бак              | Да                           |
| Встроенный циркуляционный насос            | Да                           |
| Расход природного газа куб. м/час          | 2.18                         |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 2.96                         |
| Температура теплоносителя, °С              | 30 — 75                      |
| Температура в контуре ГВС, °С              | 35 — 55                      |

|   |   |
|---|---|
| Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин | 13.4  |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 10  |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50  |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3   |
| Цвет  | белый   |
| Гарантийный срок                                  | 2 года  |
| Защита  | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания |
| Функции   | индикатор включения   |
| Особенности                                       | дисплей   |
| Диаметр коаксиального дымохода                    | 60/100 мм   |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 3/4"  |
| Патрубок подключения контура отопления            | 3/4"  |
| Патрубок подключения газа                         | 1/2"  |
| Длина   | 27 см   |
| Ширина  | 40 см   |
| Высота  | 62.5 см   |
| Вес   | 27 кг   |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.