

Описание товара Газовый напольный котел

Печкин КСГВ-20 с авт. TGV-307



Описание

Печкин КСГВ-20 - это двухконтурный газовый напольный котел с авт. TGV-307, который подходит для отопления и горячего водоснабжения частных жилых помещений и зданий коммунального назначения. Котел оптимально приспособлен для работы в замкнутой системе отопления. Аппарат имеет прочную сварную конструкцию, легко устанавливается и подключается к системам, а также отличается неприхотливостью в обслуживании.

Преимущества котла Печкин КСГВ-20:

- Малые габариты газового напольного котла Печкин КСГВ-20 с авт. TGV-307;
- Приспособлен к работе в замкнутой системе отопления;
- Прочная сварная конструкция;
- Двухконтурный агрегат;
- Газогорелочное устройство с органами управления расположено нижней части котла в проеме топочной камеры;
- Газоотводящий патрубок, расположенный в верхней части котла эффективно удаляет продукты сгорания из топочной камеры;
- Котел работает на естественной тяге, создаваемой дымовой трубой;
- Большая площадь теплопередающих поверхностей;
- Высокий КПД;
- Рекордно низкие показатели выброса вредных веществ в продуктах сгорания;
- Легкость установки - на задней поверхности котла расположены резьбовые патрубки, с помощью которых он подключается к отопительной системе;
- Регулировка и поддержание заданной температуры обеспечивает терморегулятор, модулирующий пламя основной горелки;
- Управление производится поворотом рукоятки с делениями, установленной на передней

- панели горелки;
- Неприхотливость в техническом обслуживании;
- Укомплектован современной автоматикой безопасности;
- Пониженный расход газа;
- Бесшумная работа;
- Топливом для котла служит природный газ по ГОСТ 5542-87 с номинальным давлением 1274 Па;
- Котел подлежит эксплуатации в закрытых помещениях с температурой воздуха от +1 °С до +35 °С.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	200 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	20 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
Тепловая нагрузка	24 кВт
КПД %	89
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	2.45
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °С	40 — 90
Производительность горячей воды при t 25°С, л/мин	5
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	Термометр, манометр
Габаритный размер	34 × 72 × 49 см

Диаметр дымохода	120 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Вес	58 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.