

Описание товара Напольный газовый котел

Kiturami KSG-100R



Описание

Мощный бытовой газовый котел Kiturami KSG-100R - удобный и практичный напольный двухконтурный котел для отопления и водоснабжения зданий до 1163 кв.м. Модель прекрасно подходит для отопления жилых комплексов городского и загородного типов, торговых и производственных помещений, котельных на крышах зданий.

Мощность: 116,3 кВт

Площадь отопления: 1163 кв.м

Топливо

Топливом для газового котла Kiturami KSG служит сжиженный природный газ.

Турбоциклонная горелка

Турбоциклонная газовая горелка KITURAMI – изобретение мирового масштаба, ноу-хау современного отопления на жидком топливе. Горелка позволяет достичь наивысшей эффективности сжигания топлива - сохраняя непревзойденную эффективность, горелка существенно экономит топливо.

Работа котла

Двухконтурный Kiturami KSG открывает приятные возможности для своего обладателя, обеспечивая полноценное горячее водоснабжение без перебоев и задержек.

Тонкий теплообменник из нержавеющей стали прочен и устойчив в отношении влажного климата, гидравлических ударов, коррозии и трещин.

Ко всему прочему, серия котлов KSG разработана с учетом эргономичности такого оборудования: стальной котел оснащен силовой рамой для удобной транспортировки и размещения, а также имеет прочный стальной каркас.

Автоматика и безопасность

Для эффективного управления котлом Kiturami KSG используется блок управления CTX-1500MV. Блок управляет, отслеживает и контролирует работу:

температуры теплоносителя в теплообменнике (Индикация: менее +60°C, +60°C и более, макс. +85°C)
работу циркуляционного насоса (индикация)
работу горелки (индикация)
работу сети (индикация),
а также оснащен Выключателем.

Вместе с тем, Kiturami KSG может регулироваться и дистанционно, что не оставляет сомнений в удобстве. За детальной работой котла и системы отопления следит и контролирует комнатный регулятор CTR-5000, в список функций которого входят:

информирование о работе котла с помощью цифрового дисплея
установка температуры в комнате (регулятор)
установка температуры воды (регулятор)
установка таймера (регулятор, светодиод)
функция "Отсутствие" (отметка, светодиод)
функция "Присутствие"
функция "Сон"
функция "Душ"
Работа/Проверка (светодиод)
Вкл/Рестарт (светодиод)

Как и другая продукция Китурами, серия KSG имеет мощную систему компьютерной диагностики, которая обеспечивает безопасность использования котлов. В систему самодиагностики входят датчики, индикаторы и сигнализаторы, которые моментально предотвращают критические ситуации, информируют о мелких неполадках и позволяют оставаться уверенным в течение всего времени использования котла.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	1100 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	11.63 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет

Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Управление	электронное
КПД %	93.3
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Материал вторичного теплообменника	сталь
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	85 —
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Диаметр дымохода	125 мм
Вес	350 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.