

## Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: Напольный электрический котел ACV E-Tech S 160 Mono

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/\\_acv\\_e\\_tech\\_s\\_160\\_mono](https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/_acv_e_tech_s_160_mono)



### Описание

Двухконтурный котел **ACV E-Tech S 160 Mono V15** предназначен для эффективной организации отопительных систем и наладки ГВС. Корпус данного агрегата выполнен из высококачественной стали и надежно защищен от воздействия внешних факторов, а внутренний бак и нагревательные элементы не подвержены образованию коррозии. Устройство отличается длительным сроком эксплуатации.

**Преимущества и особенности рассматриваемой модели электрического котла отопления от компании ACV:**

- Напольный электрический котел для отопления и горячего водоснабжения
- Встроенный бойлер («Бак в баке») из нержавеющей стали
- Внутренний бак, имеющий большую поверхность теплообмена для приготовления санитарной горячей воды, изготовлен из хромо-никелевой нержавеющей стали марки 18/10. Изготовление бака осуществляется методом сварки в аргоновой защитной среде.
- Съёмные нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Котел обшит стальными панелями, которые подвергаются обезжириванию и фосфатированию, затем окрашиваются порошковым методом и высушиваются при температуре 220°C.

- Регулирование мощности
- Возможность установки климатического контроллера в панель котла (опция)
- Присоединение греющего контура с одной из 3 сторон

## **Характеристики**

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип котла                                         | электрический                                           |
| Отапливаемая площадь                              | 140 кв. м.                                              |
| Кол-во контуров                                   | двухконтурный                                           |
| Мощность                                          | 14 кВт                                                  |
| Установка                                         | Напольная                                               |
| Конденсационный                                   | Нет                                                     |
| Страна производителя                              | Бельгия                                                 |
| Управление                                        | электронное                                             |
| Энергонезависимый                                 | Нет                                                     |
| Материал первичного теплообменника                | нержавеющая сталь                                       |
| Встроенный расширительный бак                     | Да                                                      |
| Встроенный циркуляционный насос                   | Да                                                      |
| Температура теплоносителя, °C                     | 60 — 85                                                 |
| Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин | 6.88                                                    |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 8.6                                                     |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50                                            |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                                                       |
| Дополнительная информация                         | расширительный бак 12 л                                 |
| Цвет                                              | белый                                                   |
| Защита                                            | от перегрева, предохранительный клапан, воздухоотводчик |
| Функции                                           | индикация включения, термометр, манометр                |
| Особенности                                       | Подключение внешнего управления                         |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 3/4"                                                    |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Патрубок подключения контура<br>отопления | 1"     |
| Длина                                     | 82 см  |
| Ширина                                    | 72 см  |
| Высота                                    | 160 см |
| Вес                                       | 115 кг |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.