

# Описание товара Парапетный газовый котел

## Артек КСГЗ-12.5 А



### Описание

Котел «Артек» парапетного типа с закрытой камерой сгорания и надежной итальянской автоматикой. Котел имеет облегченный доступ к камере сгорания и обладает встроенными турбулизаторами. Компактные размеры котла предоставляют массу удобных вариантов его размещения в помещении.

### **Особенности и преимущества Артек КСГЗ-12.5 А:**

- Полная энергонезависимость
- КПД не менее 90%
- Компактные габаритные размеры
- Простой монтаж (двухстороннее универсальное подключение газа и теплоносителя)
- Закрытая камера сгорания - подача воздуха производится извне, благодаря чему в помещении сохраняется благоприятный микроклимат
- Максимальное рабочее давление теплоносителя 0,2 МПа (кгс/см<sup>2</sup>)
- Практичная и безопасная система дымоудаления
- Удобный контроль горения запальной и основной горелки через смотровое окно
- Возможность эксплуатировать в отопительной системе с естественной и принудительной циркуляцией
- Комплектация газовыми блоками САБК-АТ и EUROSIT
- Срок эксплуатации 15 лет, заводская гарантия 5 лет (на модели с блоком САБК -АТ)

### Характеристики

|              |            |
|--------------|------------|
| Тип котла    | газовый    |
| Модель котла | Артек КСГЗ |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Отапливаемая площадь                         | 125 кв. м.        |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный     |
| Камера сгорания                              | закрытая          |
| Мощность                                     | 12.5 кВт          |
| Установка                                    | Парапетный        |
| Конденсационный                              | Нет               |
| Вид топлива                                  | Природный газ     |
| Страна производителя                         | Россия            |
| Страна сборки                                | Россия            |
| Способ установки                             | Вертикально       |
| Управление                                   | механическое      |
| КПД %                                        | 90                |
| Энергонезависимый                            | Да                |
| Материал первичного теплообменника           | нержавеющая сталь |
| Встроенный расширительный бак                | Нет               |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет               |
| Расход природного газа куб. м/час            | 0.86              |
| Температура теплоносителя, °С                | — 90              |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2                 |
| Цвет                                         | белый             |
| Гарантийный срок                             | 3 года            |
| Защита                                       | газ-контроль      |
| Диаметр дымохода                             | 228 мм            |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1 1/2"            |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2"              |
| Длина                                        | 26 см             |
| Ширина                                       | 46 см             |
| Высота                                       | 64.5 см           |
| Вес                                          | 45 кг             |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.