

Описание товара Газовый проточный водонагреватель Siberia Dream 14i



Описание

Siberia Dream 11i и 14i с автоматическим розжигом — газовый водонагреватель используемый для быстрого нагрева и непрерывной подачи горячей воды в квартирах или частных домах. Работает на природном газе. На корпусе водонагревателя имеются два переключателя регулировки мощности нагрева и протока воды, а также дисплей, на котором отображается температура воды. Автоподжиг включает водонагреватель сразу, как только открывается кран с горячей водой. Розжиг работает независимо от сети.

Особенности и преимущества Siberia Dream 14i:

- Автоматический розжиг от батарейки
- Мгновенная и непрерывная подача горячей воды
- Высокая эффективность
- Возможность использования с природным газом и СУГ
- Очень низкое пусковое давление воды
- Экономайзер горючего газа
- Регулятор протока воды
- Модуляция выходной мощности
- Ионизационный контроль пламени
- Компактный размер
- Простая и универсальная установка
- Идеально для малого и среднего водопотребления
- Сертификация ЕС
- Термостат дымовых газов
- Предельный термостат

- Электрод контроля пламени

Защитные устройства:

- Термостат дымовых газов
- Предельный термостат
- Электрод контроля пламени.

Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Газовый
Производительность, л/мин	13.6
Мощность	27.2 кВт
Тип камеры сгорания	Открытая
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Модель водонагревателя	Siberia Dream
Цвет	белый
Тип розжига	электроподжиг
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	75
Расход природного газа куб. м/час	2.73
Расход сжиженного газа, кг/час	2.14
Номинальное давление природного газа, мбар	13.5
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	29.4
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	27.2 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	Теплообменник из высококачественной меди
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да

Защита	от перегрева, от включения без воды, датчик тяги
Предохранительный клапан	Да
Газ-контроль	Да
Вес	12.6 кг
Присоединительный размер	½ "
Диаметр дымохода	130 мм
Подводка	Нижняя
Ширина	36.3 см
Высота	65 см
Длина	24.8 см
Способ монтажа	настенный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.