

# Описание товара Погружной скважинный насос

## Unipump 4SKM 200



### Описание

Погружной вихревой насос Unipump 4SKM 200 создан для обеспечения водоснабжения в доме, организации полива огорода или садового участка. Диаметр скважины, из которой подается вода, должен быть больше 110 мм.

Предназначен для перекачивания чистой холодной воды, без твердых частиц и длинноволоконистых включений, не вязкой. Максимальное содержание примесей - 10 г/м<sup>3</sup>. Насос не предназначен для перекачивания агрессивных и взрывоопасных жидкостей.

Насос состоит из двух частей: гидравлической и двигательной. Они расположены в корпусе, изготовленном из нержавеющей стали. Гидравлическая часть вихревого типа. Рабочие колеса сделаны из латуни. Маслонаполненный двигатель оснащен пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита автоматически отключает насос при перегрузке. После охлаждения двигатель включается автоматически.

Вода поступает в насос через мелкосетчатую фильтрующую решетку. На верхнем фланце расположен резьбовой патрубок для подключения насоса к водопроводу. Фланец оснащен проушинами для подвешивания насоса на тросе.

### **Особенности и преимущества Unipump 4SKM 200:**

- Изготовлен из нержавеющей стали
- Однофазный двигатель
- Диаметр скважины - 110 мм
- Всасывающее отверстие защищено фильтрующей сеткой
- Специальные проушины для подвешивания на тросе

- Встроенная тепловая защита
- Двигатель оснащен пусковым конденсатором

## Характеристики

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Тип насоса                                  | скважинный                               |
| Страна производителя                        | Россия                                   |
| Макс. производительность, л/мин             | 47                                       |
| Высота напора                               | 130 м                                    |
| Максимальный напор                          | 130 м                                    |
| Установка насоса                            | вертикальная                             |
| Модель насоса                               | Unipump 4SKM                             |
| Глубина погружения                          | 30 м                                     |
| Страна сборки                               | Россия                                   |
| Потребляемая мощность                       | 1.5 кВт                                  |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 2.8                                      |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                                  |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                             |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные               |
| Качество воды                               | чистая                                   |
| Допустимая температура жидкости, °С         | — 35                                     |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь                        |
| Дополнительная информация                   | содержание механических примесей 10 г/м3 |
| Механизм насоса                             | вихревой                                 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 35                                    |
| Цвет                                        | нержавеющая сталь                        |
| Вес                                         | 20.15 кг                                 |
| Длина сетевого шнура                        | 40 м                                     |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                                       |
| Длина                                       | 9.6 см                                   |
| Ширина                                      | 9.6 см                                   |
| Высота                                      | 63.8 см                                  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.