

Описание товара Моноблок низкотемпературный Марихолодмаш LMN 213



Описание

Холодильный моноблок Марихолодмаш LMN 213 предназначен для поддержания заданного температурного режима в холодильных камерах небольшого объема. Моноблок состоит из двух частей связанных между собой на жесткой рамной конструкции. Внешняя часть – компрессорно-конденсаторный агрегат с панелью управления, внутренняя часть – воздухоохладитель. Моноблоки для холодильных камер предназначены для настенного монтажа. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Характеристики

Краткое описание	Холодильный моноблок Марихолодмаш LMN 213 □ предназначен для поддержания заданного температурного режима в холодильных камерах небольшого объема.
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Управление	электронное
Потребляемая мощность	875 Вт
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	21
Электропитание	220-240/1/50
Страна сборки	Россия

Хладопроизводительность	1270 Вт
Температурный режим	низкотемпературная
Температурный диапазон, °С	-25 — -15
Хладагент	R 404А
Объем камеры	14 м ³
Габаритный размер	735 × 850 × 720 мм
Вес	69 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.