

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Centek CT-66A36



Описание

Выбирая кондиционер нужно понимать его место размещения в помещении. Напольно-потолочные системы Centek Air идеально подойдут для тех случаев, когда разместить на стене обычную сплит-систему не представляется возможным. Обычно это большие магазины с витринами и большими окнами. Варианты крепления могут быть как потолочными, так и вертикально на стену над самым полом.

Особенности и преимущества Centek CT-66A36:

- Компрессор HIGHLY
- Работа в режиме охлаждения до -15 C
- Работа в режиме обогрева до -15 C
- Подключение воздуховодов
- 24-часовой таймер
- Самодиагностика
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Технология iFeel
- Подмес свежего воздуха
- Пульт ДУ
- Дренажный насос
- Авторестарт

Характеристики

Площадь помещения

100 кв. м.

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	41
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	10.6 кВт
Мощность обогрева	11.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.77 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.5 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1500
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.5 × 128 × 66 см
Габаритный размер (внешнего блока)	39.5 × 97 × 80.5 см
Вес (внешний блок)	69 кг
Вес (внутренний блок)	33 кг
Вес	102 кг

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.