

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Abion ASH-C078BE Comfort

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_abion\\_ash\\_c078be\\_comfort](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_abion_ash_c078be_comfort)



### Описание

Сплит-системы ABION серии Comfort On-Off 2018 модельного года имеют режимы работы "тепло-холод", оснащены функцией автоматического подбора режима охлаждения или обогрева, режимами вентиляции, осушения, режимом сна. Кондиционеры серии оснащены фильтрами: катехиновый — катехин — это природный антисептик и антиоксидант, фильтр с активированным углем, фильтр витамин С. В кондиционерах ABION Comfort применены ионизаторы, которые генерируют отрицательно заряженные ионы, уничтожающие вредоносные бактерии и формирующие оптимальный микроклимат в помещении.

### **Особенности и преимущества Abion ASH-C078BE Comfort:**

- Режимы: охлаждение, обогрев
- LED-дисплей
- Автоматический подбор режима охлаждения или обогрева
- Авторестарт
- Ионизатор
- Энергетический класс: A
- Фильтр 3 в 1 (Катехиновый + активный карбоновый + Vitamin C)

- Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока от скопления пыли и вредных веществ
- Автоматическое управление с пульта ДУ вертикальными и горизонтальными жалюзи
- Удобная подставка для пульта ДУ.

## Характеристики

Площадь помещения	20 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	23
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	США
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.25 кВт
Мощность обогрева	2.35 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.65 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Abion Comfort
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	36
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	480
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 69.8 × 25.5 см

Габаритный размер (внешнего блока)	23.2 × 60 × 42.8 см
Вес (внешний блок)	20 кг
Вес (внутренний блок)	6 кг
Вес	26 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.