

Коммерческое предложение от 24.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система Carrier 42QHC009D8SA/38QHC009D8S**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_carrier_42qhc009d8sa_38qhc009d8s



Описание

Carrier 42QHC009D8SA/38QHC009D8S – настенная сплит-система с инверторным управлением компрессора наружного блока и легким, компактным и бесшумным внутренним блоком. Жидкокристаллический дисплей на лицевой панели внутреннего блока информирует пользователя о текущей температуре воздуха в помещении, а термодатчик, встроенный в пульт ДУ, позволяет использовать функцию “I Feel”, при которой прибор ориентируется при поддержании заданного климата на показания датчика, встроенного в пульт.

Особенности и преимущества Carrier 42QHC009D8SA/38QHC009D8S:

- Компрессор Toshiba GMCC
- Воздушный фильтр с длительным сроком службы легко очищается
- Диапазон наружных температур при работе на охлаждение: 0...+50 оС
- Диапазон наружных температур при работе на обогрев: -50...+30 оС
- Прибор соответствует европейским требованиям и имеет сертификат Евровент по эффективности и производительности
- Режим “Экономичный” и “Максимальная мощность”
- Таймер

- Пульт ДУ со встроенным термодатчиком
- Функция I Feel
- Низкие шумовые характеристики
- Компактные размеры корпуса прибора

Характеристики

Площадь помещения	25 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	21
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	США
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.7 кВт
Мощность обогрева	3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.78 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.8 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Carrier 42QHC
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	440
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.2 × 73 × 29.1 см
Габаритный размер (внешнего блока)	30 × 77 × 55.5 см
Вес (внешний блок)	27 кг

Вес (внутренний блок)	8 кг
Вес	35 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.