

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Abion ASH-C308BE Comfort

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_abion_ash_c308be_comfort



Описание

Сплит-системы ABION серии Comfort On-Off 2018 модельного года имеют режимы работы "тепло-холод", оснащены функцией автоматического подбора режима охлаждения или обогрева, режимами вентиляции, осушения, режимом сна. Кондиционеры серии оснащены фильтрами: катехиновый — катехин — это природный антисептик и антиоксидант, фильтр с активированным углем, фильтр витамин С. В кондиционерах ABION Comfort применены ионизаторы, которые генерируют отрицательно заряженные ионы, уничтожающие вредоносные бактерии и формирующие оптимальный микроклимат в помещении.

Особенности и преимущества Abion ASH-C308BE Comfort:

- Режимы: охлаждение, обогрев
- LED-дисплей
- Автоматический подбор режима охлаждения или обогрева
- Авторестарт
- Ионизатор
- Энергетический класс: А
- Фильтр 3 в 1 (Катехиновый + активный карбоновый + Vitamin C)

- Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока от скопления пыли и вредных веществ
- Автоматическое управление с пульта ДУ вертикальными и горизонтальными жалюзи
- Удобная подставка для пульта ДУ.

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Площадь помещения | 90 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 44 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | США |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 8 кВт |
| Мощность обогрева | 8.5 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.7 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.6 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Модель кондиционера | Abion Comfort |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 410A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1000 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22 × 103 × 31.5 см |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Габаритный размер (внешнего блока) | 30.7 × 90.2 × 65 см |
| Вес (внешний блок) | 52 кг |
| Вес (внутренний блок) | 12.8 кг |
| Вес | 64.8 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.