

Описание товара Универсальный ИБП Riello VSD

3000



Характеристики

Полная мощность	3 кВА
Активная мощность	2.7 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	универсальный
Модель	Riello VSD 3000
Тип аккумулятора	VRLA
Номинальное входное напряжение	220-230-240 В
Номинальный диапазон входного напряжения	162-290 В В
Входной коэффициент мощности	0.98
Диапазон входной частоты	50 Гц $\pm$ 5% / 60 Гц $\pm$ 5% Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 3 %
Тип входного соединения	1 IEC 320 C20
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Линейно-интерактивный
Форма выходного напряжения	Чистый синус

Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	2.5:1
Перегрузочная способность	100%
КПД в режиме работы от электросети	98 %
КПД в экономичном режиме	98.5 %
Тип выходного соединения	8 IEC 320 C13, 1 IEC 320 C19
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Время автономной работы (100% нагрузка)	3 мин
Время перезаряда	2-4 ч
Защита батарей	низкий заряд батарей
Интерфейсные порты	USB/RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 -40 °С
Уровень шума	40 дБ
Габаритные размеры ИБП	19 мм
Масса	32 кг
Безопасность	EN 62040-1:2008
Страна происхождения	Италия
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.